

Nom du projet _____

Emplacement du projet _____

Ingénieur _____

Approbation _____

Entrepreneur _____

Approbation _____

N° de commande de l'entrepreneur _____

Représentant _____

SANS PLOMB*

Capuchons d'extrémité et bouchons AquaLock^{MC}

Les extrémités enfichables AquaLock de Watts sont conçues et fabriquées pour de nombreuses années de service sans tracas. Fabriquée en polysulfone blanc cassé, un matériau en plastique thermique haut rendement, la conception AquaLock de Watts permet des raccords rapides et faciles sans l'utilisation des outils d'installation.

Spécifications

Le raccordement doit être effectué à l'aide du raccord en plastique AquaLock de Watts avec une pince intégrale et un guide de joint torique. Le raccord doit pouvoir tourner complètement sous pression et permettre une déconnexion et une réutilisation faciles sans utiliser d'outils de débranchement. Le raccord ne doit pas être démonté pour se débrancher.

Approbations

NSF-61, NSF-14, CSA B137.5, ASTM F877, UPC, ASSE 1061

Cotes

100 psi à 180 °F (6,8 bar à 82 °C)

250 psi à 75 °F (17,3 bars à 24 °C)

AquaLockTM



3545



3546



⚠ MISE EN GARDE

Le matériau en polysulfone utilisé dans les raccords AquaLock^{MC} peut être endommagé par l'exposition aux composés organiques volatils (COV) et aux produits chimiques caustiques. Par conséquent, **NE PAS** exposer ce produit à une substance chimique ou étrangère, qui comprendrait l'exposition aux produits suivants : **Pâtes d'étanchéité pour filetage (scellants de filetage)**, insecticides, lubrifiants, nettoyants, peintures, agents de blanchiment, acides, flux de soudure, apprêts et colles pour tuyauterie en plastique, agents oxydants, solutions alcalines, diluants, carburants, calfeutants à base d'huile, hydrocarbures, mousse pulvérisée ou agents moussants (isolation).

Il est également recommandé que tous les raccords filetés soient faits uniquement avec du ruban de téflon^{MD}.

AVIS

Ces informations ne sont pas destinées à remplacer les informations d'installation et de sécurité complètes du produit ni l'expérience d'un installateur professionnel. Vous devez lire attentivement toutes les instructions d'installation et les informations relatives à la sécurité du produit avant de commencer l'installation de ce produit.

***La surface sous eau de ce produit, en contact avec l'eau de consommation, contient en poids moins de 0,25 % de plomb.**

Les spécifications des produits Watts en unités usuelles américaines et métriques sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre de référence. Pour des mesures précises, veuillez contacter le service technique de Watts. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis et sans encourir aucune obligation de procéder à de tels changements et modifications sur les produits Watts vendus antérieurement ou ultérieurement.

WATTS[®]



Dimensions – Poids approximatifs (tolérance +/- 1/8)

Capuchons d'extrémités

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE		HAUTEUR DE L'ARTICLE		POIDS DE L'ARTICLE	
			A		B			
			po	mm	in.	mm	oz.	gr.
Type d'emballage : Paquet unique								
3545-08	0959042	¾ po CTS	1¼	32	1	25	0,3	14.
3545-10	0959109	½ po CTS	1⅞	37	1⅝	29	0,5	23.
3545-14	0959145	¾ po CTS	1½	38	1⅞	37	0,8	0,36
3545-18	0959263	1 po CTS	1½	38	1¾	44	1,2	0,54
Type d'emballage : Conditionné en vrac								
3545-08CP	81902997	¾ po CTS	1¼	32	1	25	0,3	14.
3545-10CP	81902998	½ po CTS	1⅞	37	1⅝	29	0,5	23.
3545-14CP	81903000	¾ po CTS	1½	38	1⅞	37	0,8	0,36
3545-18CP	81903002	1 po CTS	1½	38	1¾	44	1,2	0,54

Prises d'extrémité

MODÈLE	CODE DE COMMANDE	TAILLE ET RACCORDEMENT	LONGUEUR DE L'ARTICLE		HAUTEUR DE L'ARTICLE		POIDS DE L'ARTICLE	
			A <i>po</i>	<i>mm</i>	B <i>in.</i>	<i>mm</i>	<i>oz.</i>	<i>gr.</i>
Type d'emballage : Paquet unique								
3546-18	0959264	1 po CTS	1 ¹¹ / ₁₆	43	1 ³ / ₈	35	0,5	23.
Type d'emballage : Conditionné en vrac								
3546-18CP	81903003	1 po CTS	1 ¹¹ / ₁₆	43	1 ³ / ₈	35	0,5	23.



É.-U. : Tél. : (978) 689-6066 • Téléc. : (978) 975-8350 • Watts.com

Canada : Téléphone : 905 332-4090 • Téléc. : (905) 332-7068 • Watts.ca

Amérique latine : Tél. : (52) 55-4122-0138 • Watts.com